

# SATAjet® 1000 B RP® / SATAjet® 1000 B HVLP

Diese robuste und leicht zu reinigende Universalpistole ist sowohl in der Industrie wie auch im Handwerk einsetzbar. Mit Düsensätzen in den Größen von 0,8 bis 5,0 sowie Druck- und Rührwerksbecher lassen sich unterschiedlichste Spritzmedien hervorragend verarbeiten: Von dünnflüssigen Holzbeizen über Bunt- und Klarlacke bis hin zu Dickschichtlasuren, Klebern und thixotropen Materialien.

- Robuste Pistole mit eloxiertem Körper
- Voll ausgestattet mit Rund-/ Breitstrahl- sowie Materialmengenregulierung und Luftmikrometer
- Angenehm leichte und ergonomisch optimierte Pistole
- Reinigungs- und wartungsfreundlich
- Spezielle Luftführung an den Hörnern der Luftdüse verhindert Ablagerungen durch Rücknebel
- Großer und glatter Materialkanal für besseren Durchfluss - macht den Lackiervorgang sicher und erleichtert die Reinigung
- Optional mit Drehgelenk

## Bestellnummern

- SATAjet 1000 B HVLP 0,6 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Kunststoff) ohne Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 149377   | 1,4        |
| 149385   | 1,7        |
| 149393   | 1,9        |
| 149401   | 2,1        |

- SATAjet 1000 B HVLP 0,6 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Kunststoff) mit Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 157966   | 1,4        |
| 157974   | 1,7        |
| 157982   | 1,9        |
| 157990   | 2,1        |

- SATAjet 1000 B HVLP 0,75 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Alu) ohne Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 149419   | 1,4        |
| 149427   | 1,7        |
| 149435   | 1,9        |
| 149443   | 2,1        |

- Düsensatz SATAjet 1000 B HVLP

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 149195   | 1,4        |
| 149203   | 1,7        |
| 149211   | 1,9        |
| 149229   | 2,1        |

- SATAjet 1000 B RP 0,6 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Kunststoff) ohne Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 151183   | 0,8        |
| 151191   | 1,0        |
| 1005869  | 1,3        |
| 149310   | 1,6        |
| 150391   | 1,8        |
| 149328   | 2,0        |
| 151209   | 2,5        |
| 151217   | 3,0        |
| 154161   | 4,0        |

- SATAjet 1000 B RP 0,6 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Kunststoff) mit Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 157875   | 0,8        |
| 157883   | 1,0        |
| 1005877  | 1,3        |
| 157909   | 1,6        |
| 157917   | 1,8        |
| 157925   | 2,0        |
| 157933   | 2,5        |
| 157941   | 3,0        |
| 157958   | 4,0        |

- SATAjet 1000 B RP 0,75 l QCC Schnellwechsel-Fließbecher (Alu) ohne Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 151225   | 0,8        |
| 151233   | 1,0        |
| 150342   | 1,3        |
| 149344   | 1,6        |
| 150409   | 1,8        |
| 149351   | 2,0        |
| 151241   | 2,5        |
| 151258   | 3,0        |
| 154179   | 4,0        |

- Düsensatz SATAjet 1000 B RP ohne Drehgelenk

| Art. Nr. | Düsengröße |
|----------|------------|
| 151316   | 0,8        |
| 151324   | 1,0        |
| 149161   | 1,3        |
| 149179   | 1,6        |
| 150417   | 1,8        |
| 149187   | 2,0        |
| 151332   | 2,5        |
| 151340   | 3,0        |
| 154187   | 4,0        |
| 154195   | 5,0        |
| 222372   | 2,5 HV     |
| 222380   | 3,0 HV     |

## 1. Technische Daten

| Empfohlener Pistoleneingangsdruck                 |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| RP                                                | 1,5 bar - 2,0 bar                          |
| HVLP                                              | 2,0 bar                                    |
| Compliant                                         | > 2,0 bar (Düseninnen-<br>druck > 0,7 bar) |
| Compliant Gesetz-<br>gebung Lombardei/<br>Italien | < 2,5 bar (Düseninnen-<br>druck < 1,0 bar) |

| Empfohlener Spritzabstand  |               |
|----------------------------|---------------|
| RP                         | 17 cm - 21 cm |
| HVLP                       | 13 cm - 17 cm |
| HVLP Lombardei/<br>Italien | 13 cm - 21 cm |

| Max. Pistoleneingangsdruck |          |
|----------------------------|----------|
|                            | 10,0 bar |

| Luftverbrauch bei 2,0 bar Pistoleneingangs-<br>druck |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| RP                                                   | 275 NI/min |
| HVLP                                                 | 350 NI/min |

| Max. Temperatur des Spritzmediums |       |
|-----------------------------------|-------|
|                                   | 50 °C |

| Gewicht |       |
|---------|-------|
| 604 g   | 598 g |
| 629 g   | 484 g |

| Füllmenge Fließbecher (Kunststoff) |        |
|------------------------------------|--------|
|                                    | 600 ml |

## Abbildungen

